

自動延反機

AUTOMATIC SPREADING MACHINE

NK390VSL

NK390VSR



NK390VSL



NK390VSR

- 延反の基本である優れたテンションコントロール
- 作業性を重要視したコンパクト設計

特長

- (1) 液晶タッチパネルにより、各種設定が簡単に行えます。
- (2) 延反長設定はティー・チングと数値入力の方が可能です。
- (3) バケット式解反装置は、送り出し量に応じた自動解反機構を採用。
走行スピードに対して最適なテンションコントロールで延反ができます。
- (4) 素材セットはセットバーの採用により、容易にセットできます。
- (5) カット装置は素材中に合わせて設定ができます。

Compactly designed, thought much of excellent tension control and operation.

Features

- (1) Liquid crystal touch panel.
- (2) Quick setting of spreading length by teaching or numerical value.
- (3) Unwinding amount of bucket changes automatically in proportion to the feed-out amount.
Suitable tension control to the travelling speed.
- (4) Easy threading with a set-bar.
- (5) Traverse distance of cutting head, adjustable to the material width.

自動延反機

AUTOMATIC SPREADING MACHINE

NK390VSL/NK390VSR

多素材に対応する

KAWAKAMI の技術

Capable of coping with a wide variety of materials

KAWAKAMI Technology

素材のシワ、たるみを取り除く

Material spread clear of wrinkles and sagging

●バケット式電動解反機構 (シンクロナイズ機構)
Bucket type auto unwinding device (Synchronized mechanism)

延反時におこる素材のたるみやゆがみを素早く補正し、ロスの少ない延反作業を実現します。

Prevents material distortion and sagging while it is being spread. Spreading task is achieved with minimum loss of material.



高速カッター
High-speed cutter

誰でも使える簡単操作。シンプルな画面設定

On-screen setting with easy operation

●液晶タッチパネル搭載
Touch control panel

延反長、位相延反(6段階)、延反枚数等の各種延反条件設定が分かりやすくレイアウトされています。

Simple layout enables operator to have easy access to each stage where settings such as spreading length, step lays(up to 6) and number of plies can be programmed.




●コンビネーションローラー
Combination roller



[オプション]
生地を送り出すと同時に、コンビネーションローラーが生地を幅方向に広げシワを取り除きます。

[Option]
Material is slightly pulled sideways as it is fed out so that it doesn't wrinkle.

●ワサカット装置
Zig-zag end cut



[オプション]
折り返し延反時、素材の両端をカットします。

[Option]
When zig-zag spreading, material is cut at both ends.

■主要装置

- ・バケット式自動解反装置
- ・耳揃え装置
- ・自動ピッチャー上昇装置
- ・延反長記憶装置
- ・素材セットバー

■Main Components

- ・ Bucket type unwinding
- ・ Edge control
- ・ Automatic pitcher elevator
- ・ Spreading length memory
- ・ Set bar

■オプション

- ・カードリーダー
- ・一方方向用キャッチャーセット
- ・折り返し用キャッチャーセット
- ・コンビネーションローラー
- ・畳反用デッキ
- ・ワサカット装置

■Options

- ・ Card reader
- ・ End catcher for one way
- ・ End catcher for zig-zag
- ・ Combination roller
- ・ Deck for folded material
- ・ Zig-zag end cut

■仕様 ■Specifications

機種 Model	有効素材巾 Working Width	テーブル巾 Table Width	
		レールレス仕様 Railless	レール仕様 With Rail
NK390VS-1	1350mm	1610mm	1580mm
NK390VS-2	1600mm	1860mm	1830mm
NK390VS-3	1750mm	2010mm	1980mm
NK390VS-4	1950mm	2210mm	2180mm
NK390VS-5	2050mm	2310mm	2280mm
NK390VS-6	2150mm	2410mm	2380mm
NK390VS-7	2250mm	2510mm	2480mm

走行スピード	Travel Speed
70m/min(Max)	70m/min(Max)
最大積層高	Piling Height
一方方向 150mm, 折り返し 100mm	One way 150mm Zig-zag 100mm (Option)
原反径	Material diameter
350mm(Max)	350mm(Max)
原反重量	Material weight
40kg(Max)	40kg(Max)
入力電源	Power AC single phase
AC200V 15A 50/60Hz	200VAC(variable with transformer) 50/60Hz 2kVA

※上記仕様につきましては、改良のため、予告なしに変更する場合があります。

* Specifications may change without prior notice.



株式会社 川上製作所

本社 / 岡山県笠岡市茂平字長瀬2918-8 〒714-0062 TEL(0865)66-3711(代) FAX(0865)66-3715
 東京支店 / TEL(03)3810-5051 FAX(03)3810-5010 名古屋支店 / TEL(052)915-2323 FAX(052)915-5039
 東北支店 / TEL(024)923-6271 FAX(024)923-6231
 中国 / 嘉興川上服装設備有限公司 平湖本社・上海事務所・青島事務所・広州事務所・福建事務所

Kawakami Co.Ltd.

2918-8.NAGASE,MOBIRA,KASAOKA,OKAYAMA,JAPAN 714-0062
 Phone:+81-865-66-3711 Fax:+81-865-66-3715

http://www.kawakami-jp.com